



CONDUCTORES ARSA, S.A. DE C.V.

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO:
CABLE PARA BOTONERA



ESPECIFICACIONES:

AREA:	1,5 mm ²	
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	30/30 AWG	(Cobre)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	1,63 mm	(0,064 in)
ESPELOR DEL AISLAMIENTO:	0,38 mm	(0,015 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	2,39 mm	(0,094 in)
ESPELOR DE LA CUBIERTA:	2,03 mm	(0,080 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	24,68 mm	(0,972 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACION:	CONDUCTORES NEGROS NUMERADOS + 1 VERDE/AMARILLO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR NEGRO	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)	

Nota 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.